Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:45

Link do produktu: https://opakowania.gniezno.pl/stripram-p-1170.html



Stripram

Opis produktu

Alkaliczny, niepieniący, skoncentrowany preparat do codziennego i gruntownego czyszczenia podłóg, oraz usuwania powłok nabłyszczających, woskowych, akrylowych. Przeznaczony do maszyn myjących i mycia ręcznego.

Zastosowanie:

- Mycie codzienne i gruntowne. Zmywanie mocno przywartych zanieczyszczeń.
- Usuwa powłoki nabłyszczające: woskowe, polimerowe, akrylowe, akrylanowe.
- Czyści zanieczyszczenia olejowe, smarowe, tłuszczowe.
- Usuwa ślady po gumowych kółkach, oponach, podeszwach.
- Odkleja błoto, sadzę, zabrudzenia organiczne i nieorganiczne.
- Preparat można stosować do zmywania wszelkich podłóg odpornych na działanie alkaliów i rozpuszczalników.
- Zgodny z HACCAP nie zawiera barwników, konserwantów, zagęstników i substancji zapachowych. Kolor i aromat pochodzą od naturalnych własności składników preparatu.

Rodzaje czyszczenia:

- ręczne, maszyny myjące

Przykładowe zastosowania:

- PVC
- kamień i beton
- gres, klinkier
- guma, ksylolit
- stal nierdzewna, inne

Odradzane zastosowania:

- linoleum
- aluminium
- drewno, parkiet, panele, korek

Sposób użycia:

- Mycie codzienne. Zmywanie średnich i małych zabrudzeń. Usuwanie lekkich powłok nabłyszczających, połyskowych np. woskowych (roztwór 0,5–3%): Wykonanie: odmierzyć 50 – 300 ml preparatu na każde 10 litrów wody. Zmyć podłogę ręcznie lub maszynowo.
- Mycie gruntowne. Zmywanie dużych i średnich zabrudzeń. Mycie mocno przywartych, starych zanieczyszczeń. Usuwanie powłok nabłyszczających, polimerowych, akrylowych, akrylanowych (roztwór 4%-20%): Wykonanie: odmierzyć 400 – 2000 ml preparatu na każde 10 litrów wody. Zmyć podłogę ręcznie lub maszynowo. W przypadku mocno przywartych zanieczyszczeń i odpornych powłok, rozprowadzić preparat, odczekać od 5 – 15 minut. Zmyć i

spłukać podłogę. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu.
- Usuwanie śladów po oponach, kołach wózków transportowych, podeszwach (roztwór 30% – 50%). Poniższą procedurę stosować jeśli standardowe mycie nie usuwa zanieczyszczeń: Wykonanie: Odmierzyć 200 – 500 ml preparatu na każde 0,5 litra wody. Preparat nakładać na ślady miejscowo, po wcześniejszym sprawdzeniu w niewidocznym miejscu oddziaływania preparatu z podłogą. W przypadku mocno wtartych śladów, odczekać 5 – 15 minut. W razie potrzeby przetrzeć szorstką stroną gąbki, zmywaka. Zmyć i spłukać podłogę. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu.

Bezpieczeństwo stosowania.

- Używać okularów i rękawic ochronnych.
- Przed pierwszym użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.